

NOUVEAU!



**STREAM-9, Streamer High End (Transport).**

Streamer Ethernet et Wifi 24b/192kHz, Bluetooth 5.0 AptX HD  
 Multiroom, Service de streaming complet, Airplay 2 et DLNA.  
 Sorties Coaxiale, Optique, HDMI i2S, AES/EBU.

**1259,00€.**

Entrées Optique et Coax re-Streamable.

App IOS et Android, alimentation linéaire, Convertisseur de fréquence SRC

Dimensions (hxlxp) : 55x235x281mm, Argent/Noir



**CDT-8 Pro, Lecteur CD, transport.**

Lecteur CD High End, type "Drive".

4 sorties numériques, optique, coax. AES/EBU, Hdmi I2S.  
 conversion par Up-sampling, puce SRC.

**1149,00€.**

Dimensions (hxlxp) : 55x235x281mm, 2,1Kg, noir et argent

NOUVEAU!



**CDT-9, Lecteur CD, transport.**

Lecteur CD High End, type "Drive".

4 sorties numériques, optique, coax. AES/EBU, Hdmi I2S.  
 conversion par Up-sampling, puce SRC.

**1299,00€.**

Existe en version améliorée avec alim. LPS212

**CDT-9 + LPS-212**

**1549,00€**

Dimensions (hxlxp) : 55x235x260mm, 2,9Kg, noir et argent



**IDA-8, Ampli Intégré DAC USB 32/384, Bluetooth.**

Nouvelle technologie hybride Class A + D. DXD, DSD256.

**1399,00€.**

4 entrées numériques, 1 entrée RCA, Dongle Bluetooth apt-X.

Sortie RCA, , Sorties enceintes 2x100W ~ 8 Ohms.

Dimensions (hxlxp) : 55x235x281mm, 4,3Kg, noir et argent

NOUVEAU!



**DAC-9X, DAC USB 32/384, préampli ampli casque.**

DAC USB asynchrone 32/384kHz, DXD, DSD256, MQA Natif.

**1399,00€.**

6 entrées numériques, 1 entrée RCA, double DAC ESS9028Q2M.

Entrée receptrer Streamer/Bluetooth, Sortie RCA, XLR, et optique.

Sortie casque 6,3mm, Trigger Out, déclencheur de sortie.

Dimensions (hxlxp) : 55x235x281mm, 3,9Kg, noir et argent



**STA-9, Ampli de puissance stéréo, bridge mono.**

Nouvelle technologie hybride Class A + D.

**999,00€.**

Bloc stéréo 2x120W ~ 8 Ohms, entrées RCA, XLR.

Bridgeable mono 290W ~ 8 Ohms

Dimensions (hxlxp) : 55x235x281mm, 4,2Kg, noir et argent

NOUVEAU!



**STA-9X, Ampli de puissance stéréo, bridge mono.**

Nouvelle technologie hybride Class A + D.

**1299,00€.**

Bloc stéréo 2x130W ~ 8 Ohms, entrées RCA, XLR.

Bridgeable mono 330W ~ 8 Ohms. Trigger 12V in/out.

Dimensions (hxlxp) : 55x235x281mm, 5Kg, noir et argent



**CDP-9, Lecteur CD, DAC USB 32/384, préampli.**

Lecteur CD High End, DAC USB 32/768kHz, DXD, DSD512.

**1699,00€.**

4 entrées numériques, 1 entrée module BT ou Streamer.

3 Sorties numériques dont Hdmi i2s, Sortie RCA, XLR.

Dimensions (hxlxp) : 55x235x281mm, 2,3Kg, noir et argent

## NuPrime Liste de prix Avril 2022



Tarif public TTC, (TVA20%)

### Reseau & audio sans fil



#### **Omnia A-300SE, Ampli Streamer 24/192 et recepteur Bluetooth.**

Ampli intégré **2x 150W** sous 8 Ohms et 2x 200W sous 4 Ohms,  
Streamer **Multizone** et multisource, Ethernet, Wifi 2,4GHz et 5GHz.  
1 entrée locale RCA, optique, RJ45, DAC USB 32b/384 kHz / DSD256, HDMI I2S,  
Sortie numérique Coaxiale, Optique, sortie RCA. Bluetooth 5.0 **AptX HD, Airplay II**.  
Décodage haute résolution Wifi **24-bit / 192kHz. Télécommande**, Ecran Oled  
compatible DLNA / Spotify connect / Radio Tune In,  
Qobuz, Deezer, Tidal, Amazon, Napster. Fonction préreglage DSP,  
**Sorties casques** 6,35mm et 3,5mm. Application **Omnia Receiver** compatible Android et IOS  
Dimensions (hxlxp) : 55x280x250mm, 3Kg Noir

**1799,00€.**



#### **Omnia A-200, Ampli Streamer et recepteur Bluetooth**

Ampli intégré **2x 150W** sous 8 Ohms et 2x 200W sous 4 Ohms.  
Streamer **Multizone** et multisource, Ethernet, Wifi 2,4GHz.  
1 entrée locale RCA, optique, RJ45, USB A (clé), Sortie numérique Coaxiale,  
sortie RCA. Bluetooth 5.0 **AptX HD, Airplay**.  
Décodage haute résolution Wifi **24-bit / 192kHz. Télécommande**, Ecran Oled  
compatible DLNA / Spotify connect / Radio Tune In, Qobuz, Deezer, Tidal, Amazon, Napster.  
Fonction préreglage DSP, Application **Omnia Receiver** compatible Android et IOS  
Dimensions (hxlxp) : 55x280x250mm, 3Kg, Noir

**1159,00€.**



#### **Omnia Stream mini, Streamer et recepteur Bluetooth (Transport).**

Streamer **Multizone**, Wifi, Sortie numérique Coaxiale, I2S, optique.  
Bluetooth **AptX HD, AirplayII**. Décodage **24-bit / 192kHz**. compatible DLNA  
Spotify connect / Radio internet, Qobuz, Deezer, Tidal, Amazon, Napster.

**289,00€.**

#### **Alim. USB C 5V et sortie SPDIF NuPrime**

Application **Omnia Receiver** compatible Android et IOS  
Dimensions (hxlxp) : 22x87x59mm, 0,09Kg noir

#### **Omnia Stream mini DAC, Streamer et recepteur Bluetooth.**

**IDEM Stream mini** avec DAC, Sortie RCA et sortie Coax  
Application **Omnia Receiver** compatible Android et IOS  
Dimensions (hxlxp) : 22x87x59mm, 0,09Kg noir

**349,00€.**



#### **Omnia SW-8, commutateur reseau ethernet.**

Switch avec 8 ports ethernet Audio GRADE 100/1000 Base-T.  
commutateur hdg améliore les performances reseau en reduisant le bruit de signal.  
Horloge TCXO. Alimentation à faible bruit électrique,  
chassis Aluminium renforcé. Absorbeur de bruit Silent Angel.  
Dimensions (hxlxp) : 26x155x85mm, Argent

**499,00€.**



#### **LPS-205, LPS-212 Alimentations linéaires.**

Alimentation lineaire architecture EL frame a faible bruit.  
alimentation Hi-Fi avec une puissance de sortie propre et stable,  
**LPS-205** : Deux ensembles de sorties isolées et indépendantes  
DC 5V / 2A (Zone 1 et Zone 2). 2 prises femelles 5,5 X 2,1 et 2 prises USB-A  
Puissance totale: 28W.

**399,00€.**

**LPS-212** : Deux sorties isolées et indépendantes DC 12V/2A et DC 12V/1A,  
deux prises femelles 5,5x2,1, cables livrés,  
Puissance totale = 36W.

Serie AMG



**AMG STA, Ampli de puissance.**

Ampli de nouvelle generation, impédance d'entrée de 1MOhms.  
 Frequence de commutation de 700 kHz. ClassA+D  
 Bloc stéréo 2x130W ~ 8 Ohms, entrées RCA, XLR.  
 Bridgeable mono 300W ~ 8 Ohms, On/Off en facade  
 Dimensions (hxlxp) : 55x235x290mm, 4,5Kg, Argent.

**1749,00€.**



**AMG PRA, préampli analogique.**

Préampli de nouvelle generation, impédance d'entrée de 1MOhms.  
 4 entrées RCA, 1 entrée stéréo XLR symétrique.  
 Sortie RCA et sortie symétrique XLR. Telecommande IR  
 Dimensions (hxlxp) : 55x235x290mm, 2,3Kg, Argent.

**1899,00€.**



**AMG HPA, préampli & ampli casque.**

Préampli impédance d'entrée de 1MOhms.  
 4 entrées RCA, 1 entrée stéréo XLR symétrique.  
 Sortie casque 6,35mm, sortie 4,4mm, sortie XLR 4 broches.  
 Sortie préampli RCA et XLR symetrique. Telecommande IR  
 Dimensions (hxlxp) : 55x235x290mm, 2,5Kg, Argent.

**2099,00€.**



**AMG DAC, DAC USB 32/768, préampli.**

DAC USB asynchrone 32/384kHz, DXD, DSD256, MQA Natif.  
 5 entrées numériques, 1 entrée RCA, double DAC ESS9038Q2M.  
 Entrée recepteur Streamer/Bluetooth, Sortie RCA, XLR.  
 Trigger Out, déclencheur de sortie.  
 Dimensions (hxlxp) : 55x235x290mm, 3,9Kg.

**2249,00€.**  
 Dispo Avril 2022  
 Article soumis a  
 changement

Conditionneur Secteur



**Pure AC-4 EU, Conditionneur secteur.**

Conditionneur de courant AC, 4 prises Schuko plaquées Or.  
 Entrée et sortie à declenchement 12V, Disjoncteur pour la protection  
 contre les surtensions. 2 prises 10A à 15A et 2 prises 3A à 8A.  
**Affichage** de la puissance, du courant et de la tension avec dimmer.  
 Dimensions (hxlxp) : 74x330x253mm, 3,25Kg, noir

**1099,00€.**

DAC & Ampli casque portable



**Hi mDAC, Ampli casque DAC USB 32/384 (OTG).**

DAC portable USB asynchrone PCM 32/384 et DSD256,  
 Ultra compact et à faible consommation d'energie.  
 Compatible PC et MAC, mobiles Android USB OTG, IOS avec Kit Caméra.  
 Ampli casque avec réglage de volume.  
 sortie casque et Optique numerique jack 3,5mm. USB type C.  
 Dimensions (hxlxp) : 12x50x22mm, Argent/Noir

**149,00€.**

NOUVEAU!



**Evolution STA, Ampli de puissance stéréo.**

2x230W ~ 8 Ohm.s, entrées RCA, véritable balanced XLR.

**4999,00€.**

Amplificateur stéréo avec configuration dual-mono.

conception révolutionnaire de Class D : NuPrime Only distortions Cancellation (ODC) Technologie hybride de Class D qui conserve les mérites de l'amplification de Class A et de Class D.

Le dernier module de classe D de commutation haute vitesse NuPrime 650KHz permet d'obtenir une résolution supérieure.

Dimensions (hxlxp) : 66,5x430x372mm, 10,5Kg, noir et argent



**Evolution DAC, Préampli DAC USB.**

DAC USB asynchrone 32/384kHz, DXD, DSD256.

**3499,00€.**

7 entrées numériques, Sortie RCA, XLR, Fixes ou variables.

Pour répondre aux exigences de performance les plus élevées de la série

NuPrime Evolution, le circuit d'alimentation du DAC Evolution a été entièrement repensé à l'aide de transformateurs C-Core et d'un filtre AC, en plus du circuit DAC. Il utilise l'un des DAC audio 32 bits les plus performants au monde, le ES9038PRO et la puce NuPrime PSRC, non seulement pour décoder, mais aussi pour convertir le taux d'échantillonnage en montée / en descente de 44,1 kHz en 768 kHz et de DSD64 en DSD512..

Dimensions (hxlxp) : 55x430x315mm, 5,2Kg, noir et argent

Série 10

NOUVEAU!



**CDT-10, Lecteur CD, transport.**

Lecteur CD High End, type "Drive".

**2190,00€.**

4 sorties numériques, optique, coax. AES/EBU, Hdmi I2S.

conversion par Up-sampling de 44,1 à 768kHz, DoP256, puce SRC.

Dimensions (hxlxp) : 60x215x390mm, 4,5Kg, noir et argent



**DAC-10, DAC USB, préampli.**

DAC USB asynchrone 32/384kHz, DXD, DSD256.

**1790,00€.**

5 entrées numériques, 2 entrées RCA, trigger 12V out.

Sortie RCA, XLR, préampli, réglage de niveau de gain.

Dimensions (hxlxp) : 60x215x390mm, 5Kg, noir et argent



**DAC-10H, DAC USB, Ampli casque, préampli.**

DAC USB asynchrone 32/384kHz, DXD, DSD256.

**1990,00€.**

5 entrées numériques, 2 entrées RCA, trigger 12V out.

Sortie RCA, XLR, sortie casque Jack 6,35mm et XLR-4.

Dimensions (hxlxp) : 60x215x390mm, 5Kg, noir et argent



**ST-10, Ampli de puissance stéréo.**

2x150W ~ 8 Ohm.s, entrées RCA, XLR.

**1690,00€.**

Alimentation linéaire, module d'amplification V4,

rapport signal/bruit : 95dB à 10W,

Dimensions (hxlxp) : 59x215x394mm, 6Kg, noir et argent

NOUVEAU!



**ST-10M, Ampli de puissance mono.**

1x230W ~ 8 Ohms, 1x320W ~ 4 Ohms. entrées RCA, XLR.

**1690,00€.**

Alimentation linéaire, module d'amplification V4,

rapport signal/bruit : 95dB à 10W.

Dimensions (hxlxp) : 59x215x394mm, 6Kg, noir et argent

## MCX, Ampli multicanaux modulables.

la création de la marque **NuPrime X** à pour but de faire découvrir la technologie et le Son NuPrime à travers le gaming et le Home cinema.

Que vous regardiez un film, un concert en direct ou des jeux vidéo, l'amplificateur **MCX**, doté d'une dynamique ultra rapide et d'une distorsion extrêmement faible, vous permet d'atteindre un nouveau niveau de réalisme audio.



Tirant le meilleur parti des produits primés de NuPrime, le **MCX** a été développé pour le marché multicanal.

Le **MCX** utilise les technologies d'amplification hybrides de classe A + D de NuPrime qui fournissent la substance et la chaleur de l'amplification de classe A ainsi que l'efficacité et la rapidité de la technologie de classe D dans un environnement de bruit non mesurable.

En utilisant des composants discrets dans le circuit ULCAM de NuPrime, le signal peut être réglé avec précision pour réduire le bruit et fournir une puissance maximale. Le circuit d'amplification **MCX** améliore la conception de classe D traditionnelle en utilisant un circuit auto-oscillant pour générer une modulation de largeur d'impulsion. L'amplificateur commute à une fréquence de 550 kHz, bien au-delà du taux d'échantillonnage de 44,1 kHz du disque compact.



### Amplificateur multicanal MCX

La gamme **MCX** se décompose en **4 modèles**

MCX-1, MCX-2, MCX-3 (configurable sur demande) et MCX-4

#### MCX-1

Puissance de sortie (nominale RMS): 1 x **750W** à 8 Ohms / canal

**1899,00€.**

#### MCX-2

Puissance de sortie (nominale RMS): 2 x **550W** à 8 Ohms / canal

**1899,00€.**

#### MCX-3

Puissance de sortie (nominale RMS): 2 x **180W** + 1 x **550W** à 8 Ohms / canal

**1899,00€.**

#### MCX-4

Puissance de sortie (nominale RMS): 4x **180 W** à 8 Ohms / canal,  
**280W** sous 4 Ohms

**1899,00€.**

- Gain (facteur): x21
- Sensibilité (à la puissance nominale): 1.6V RMS
- Impédance d'entrée: 50k Ohms
- THD: 0,01%
- Réponse en fréquence: 10Hz ~ 52KHz (-3dB)
- Dimensions (hxlxp) : 74x430x347mm, **6,5Kg**, noir



Tous les MCX possèdent un déclencheur 12V (Trigger)